

Katalog urządzeń przemysłowych do spawania metodą TIG



Spawarki inwerterowe TIG DC

LINIA THF

THF 200A



**THF 201P
(puls)**



THF 270



**THF 220P
(puls)**



	THF 200A	THF 201P	THF 220P	THF 270
Prąd spawania [A]	200	200	200	250
Sprawność [%]	60	60	60	60
Pobór mocy [kVA]	6,4	6,4	6,4	7,2
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	3x400/50
Zakres regulacji	płynny	płynny	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	20	20	20	16
Napięcie biegu jałowego [V]	42	42	42	54
Szczelność obudowy	IP21	IP21	IP21	IP21
Waga [kg]	11	13	13	19

Spawarki inwerterowe TIG DC

LINIA VIPER

**TIG VIPER
185P DIGITAL
(puls)**



**TIG VIPER
225P DIGITAL
(puls)**



	TIG VIPER 185P DIGITAL	TIG VIPER 225P DIGITAL
Prąd spawania [A]	180	200
Sprawność [%]	60	60
Pobór mocy [kVA]	5,8	6,4
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	230/50
Zakres regulacji	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	20	25
Napięcie biegu jałowego [V]	56	56
Szczelność obudowy	IP23	IP23
Waga [kg]	9,2	9

Spawarki inwerterowe TIG DC

LINIA VIPER

**TIG VIPER
275 DIGITAL HF-FUNCTION**



**TIG VIPER
330 DIGITAL HF-FUNCTION**

**TIG VIPER
325P-DC
(puls)**



**TIG VIPER
325W P-DC
(puls)**

	TIG VIPER 275 DIGITAL HF-FUNCTION	TIG VIPER 330 DIGITAL HF-FUNCTION	TIG VIPER 325P-DC	TIG VIPER 325WP-DC
Prąd spawania [A]	250	300	315	315
Sprawność [%]	60	60	60	60
Pobór mocy [kVA]	7,3	8,3	10,5	10,5
Napięcie zasilania [V/Hz]	3x400/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Zakres regulacji	płynny	płynny	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	16	25	16	16
Napięcie biegu jałowego [V]	68	60	72	72
Szczelność obudowy	IP23	IP23	IP23	IP23
Waga [kg]	9	18,4	37	55

Spawarki inwerterowe TIG DC

LINIA THF LIZARD



THF 170L



THF 200L



**THF 200LP
(puls)**

	THF 170L	THF 200L	THF 200LP
Prąd spawania [A]	170	200	200
Sprawność [%]	60	60	60
Pobór mocy [kVA]	5,8	6,4	6,4
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Zakres regulacji	płynny	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	20	25	25
Napięcie biegu jałowego [V]	59	59	59
Szczelność obudowy	IP21	IP21	IP21
Waga [kg]	8	8,5	8,5

Spawarki inwerterowe TIG AC/DC Puls

LINIA THF



**THF 230 P AC/DC
(puls)**



**THF 335 P AC/DC
(puls)**

	THF 230P AC/DC	THF 335P AC/DC XL
Prąd spawania [A]	200	315
Sprawność [%]	60	60
Pobór mocy [kVA]	7,2	11
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	3x400/50
Zakres regulacji	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	25	20
Napięcie biegu jałowego [V]	54	63
Szczelność obudowy	IP21	IP21
Waga [kg]	28	34

Spawarki inwerterowe TIG AC/DC Puls

LINIA VIPER



**TIG VIPER 225P AC/DC
(puls)**



**TIG VIPER 335P AC/DC
(puls)**

	TIG VIPER 225P AC/DC	TIG VIPER 335P AC/DC
Prąd spawania [A]	200	315
Sprawność [%]	60	60
Pobór mocy [kVA]	7,5	11
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	3x400/50
Zakres regulacji	płynny	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	25	25
Napięcie biegu jałowego [V]	62	63
Szczelność obudowy	IP23	IP21
Waga [kg]	25	8,5

Spawarki inwerterowe TIG AC/DC

LINIA FIMER (STEROWANIE CYFROWE)



**TT 205 AC/DC
(puls)**

	TT 205 AC/DC
Prąd spawania [A]	200
Sprawność [%]	60
Pobór mocy [kVA]	7
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50
Zakres regulacji	płynny
Zabezpieczenie prądowe [A]	20
Napięcie biegu jałowego [V]	85
Szczelność obudowy	IP23
Waga [kg]	26